

DATI DEL FABBRICANTE: **Rossini Trading Spa**
WWW.ROSSINI1969.IT

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e delle scelte del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro.

Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI.

Organismo di Certificazione n° 0302 (ANCCP s.r.l. Via dello Struggino 6 - 57121 Livorno - LI)

CATEGORIA II[^] (REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Dichiarazione di Conformità consultabile al sito www.rossinitrading.it nella sezione certificati dei singoli articoli

MODELLO:

TUTA INTERA ART. A 401 14
COMPLETO GIUBBINO ART. A 101 14+ PETTORINA ART. A 501 14 e variante
COMPLETO GIUBBINO ART. A 101 14+ PANTALONE ART. A 001 14
COMPLETO CAMICE ART. A 601 14+ PETTORINA ART. A 501 14 e variante
COMPLETO CAMICE ART. A 601 14+ PANTALONE ART. A 001 14

TAGLIE PRODOTTE: dalla XS alla 5XL (dalla 42 alla 66)

IMPIEGO: Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle Norme armonizzate **UNI EN 13034:2009** (protezione chimica tipo 6) e **UNI EN 1149-5:2018** (proprietà antistatiche).

Il completo può venire utilizzato nel caso in cui si verifichino sulla superficie dell'indumento depositi derivanti da occasionali piccoli gocciolamenti o di goccioline polverizzate, piccoli spruzzi a pressione minima di sostanze a limitata concentrazione. In caso di contaminazione la protezione è assicurata per un periodo di tempo sufficiente a lasciare all'utilizzatore la possibilità di togliere l'indumento o prendere altri provvedimenti necessari al fine di eliminare qualsiasi pericolo dovuto al prodotto chimico trattenuto dall'indumento di protezione.

Il capo limita la protezione al tronco, braccia e gambe, sono escluse testa, mani e piedi.

Il capo è un indumento di protezione per la dissipazione delle cariche elettrostatiche ed è da utilizzare come componente di un sistema di messa a terra globale per evitare scariche che possono innescare incendi. Le proprietà dissipative potrebbero non essere sufficienti per l'utilizzo in atmosfere esplosive arricchite di ossigeno. Il capo non protegge da principali voltaggi.

Il capo deve essere indossato allacciato completamente e deve coprire permanentemente eventuali indumenti o materiali sottostanti non dissipativi durante tutti i movimenti e nel normale utilizzo.

La persona che indossa il DPI deve essere opportunamente messa a terra mediante l'indosso di calzature antistatiche adeguate; la resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore $10^8 \Omega$.

L'indumento non deve essere aperto, slacciato o rimosso in presenza di fiamma o di atmosfere esplosive, o durante la manipolazione di sostanze esplosive o infiammabili

L'indumento non deve essere indossato in atmosfere esplosive arricchite di ossigeno se non dietro approvazione del responsabile della sicurezza.

Le prestazioni dissipative di cariche elettrostatiche possono essere ridotte a causa dell'uso, della lacerazione, dei lavaggi e di possibili contaminazioni.

I capi possono essere indossati negli ambienti ATEX 1,2,20,21,22 con energia di ignizione minima di atmosfera esplosiva non meno di 0,016 mJ e non possono essere usati in atmosfere arricchite di ossigeno o in zona 0 senza autorizzazione.

LIMITI DI IMPIEGO: Gli indumenti oggetto della presente nota informativa NON sono adatti per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o ai prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati) inoltre NON sono adatti per rischi derivanti da calore e/o fuoco, freddo; per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nella Direttiva 89/686/CEE).

AVVERTENZE: Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere sempre indossati insieme. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione della testa, delle mani e dei piedi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere.

Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco

PRESTAZIONI - EN 13034 (dopo 5 cicli di lavaggio)	
Test	Classe
Resistenza all'abrasione (EN 530 Metodo 2)	6/6
Resistenza alla lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	3/6
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	5/6
Resistenza alla perforazione (EN 863)	3/6
Penetrazione dei liquidi (EN 368)	
H2SO4 30%	3/3
NaOH 10%	3/3
o-xilene	2/3
Butan 1 olo	3/3
Repellenza ai liquidi (EN 368)	
H2SO4 30%	3/3
NaOH 10%	3/3
o-xilene	3/3
Butan 1 olo	3/3
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2)	4/6
light spray test (EN 13034 - EN 17493)	conforme

PRESTAZIONI - EN 1149-5 (dopo 5 cicli di lavaggio)		
Test	Risultati	Classe
Proprietà elettrostatiche - EN 1149-3	S > 0.2 T ₅₀ < 4 s.	conforme

CONSERVAZIONE: conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare e con temperature comprese tra 0°C e +40°C.. Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni di seguito riportate che compaiono sull'etichetta del capo.

temperatura max di lavaggio	NON sopporta il trattamento con cloro	NON asciugare a mezzo tamburo	stirare a 150°C	lavabile a secco Con tetracloroetilene

SMALTIMENTO: se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

ESEMPIO ETICHETTA

Fabbricante	⇒	Rossini Trading Spa Via Pastrengo 7m/9 24068 Seriate (Bg)	
Codice modello	⇒	TUTA INTERA art. A 401 14	
Dimensioni del corpo secondo EN 13688-2022	⇒	 S	⇐ Marcatura CE
		65% poliestere 35% cotone	⇐ Composizione tessuto
Taglia	⇒	 Tipo 6 EN 13034:2005 + A1:2009	⇐ Pittogrammi
		 EN 1149-5:2018	⇐ Norma di riferimento
Simboli di manutenzione	⇒		⇐ Leggera la Nota informativa

Dichiarazione di conformità

(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a
Via Pastrengo 7M/9
24068 Seriate Bg

DICHIARA:

Che il nuovo DPI di seguito descritto:

Cod. A40114 Tuta

- È conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, qualora applicabile, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata:
 - **EN ISO 13688:2013+A1:2021** Indumenti di protezione - requisiti generali
 - **EN 1149-5:2018** Indumenti di protezione – proprietà elettrostatiche – Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali di progettazione
 - **EN 13034:2005+A1:2009** Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB6)
- È identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n°
PPE-1651-20251-Cert
rilasciato da:

ANCCP Certification Agency S.r.l.

Via dello Struggino, 6
57121 Livorno (Italia)

Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0302

Seriate, 21-09-22


Marco Rossini
(Presidente e amministratore delegato)