



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Occhiale di protezione a mascherina</li><li>• Monolente panoramica in acetato di cellulosa, antiappannante</li><li>• Classe d'impatto F (45 m/s secondo EN 166)</li><li>• Telaio in PVC</li><li>• Ampio campo visivo</li><li>• Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma</li><li>• Possibilità di sostituzione della lente</li><li>• Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi</li><li>• Marcatura punti 3 (schizzi e spruzzi di liquidi), 4 (grosse particelle di polvere)</li></ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> <b>Materiale</b> <b>Colore</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PVC</li><li>• Incolore</li><li>• W 166 3 4 F DIN CE</li></ul>
<b>Lente</b> <b>Materiale</b> <b>Filtro</b> <b>Spessore</b> <b>Trattamento</b> <b>Colore</b> <b>Classe ottica</b> <b>Classe d'impatto</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acetato di cellulosa</li><li>• 2-1,2 (DIN EN 170), UV 380</li><li>• 1,2 mm</li><li>• Antiappannante all'interno</li><li>• incolore</li><li>• 1</li><li>• F (45 m/s) EN 166</li><li>• 2-1,2 W 1 F N DIN CE</li></ul>
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170
<b>Peso</b>	119 g
<b>Categoria DPI</b>	II Categoria