

SCHEDA TECNICA – RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA
COD. R663

rossini.
TECH

CE

EN 149:2001 + A1:2009

APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

Per polveri, fumi e nebbie

DESCRIZIONE

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

CONFEZIONE

15 pezzi per scatola

180 pezzi per cartone



 **TECHNICAL SHEET – RESPIRATOR / FFP2 NR D WITH VALVE**
CODE R663

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

USE

Cement, glass, construction and textile industries, ceramics, mining, foundries and engineering.

For dust, fumes and mists

DESCRIPTION

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics.

USE

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

PACKAGE

of 15 pieces per carton

180 pieces per box



 **FICHA TÉCNICA – RESPIRADOR / FFP2 NR D CON VÁLVULA**
CÓD. R663

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

Para polvos, humos y nieblas

DESCRIPCIÓN

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, válvula de exhalación y elásticos de goma sintética.

USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

PACKAGING

15 unidades por paquete

180 unidades por caja



UTILIZĂRI

Industria cimentului, sticlei, de construcții, de textile, ceramică, minerit, turnătorii și prelucrarea metalelor.

Pentru pulberi, fumuri și vapori

DESCRIERE

Mască de protecție cu filtru în formă de cochilie din material neșesut PP cu clemă pentru nas din plastic întărit cu garnitură de etanșare moale din cauciuc alveolar, elastic din cauciuc de sinteză și supapă pentru exalare.

UTILIZARE

Nivel maxim de utilizare de până la de 10 ori nivelul TLV.

AMBALAJ

15 bucăți per cutie

180 piese per ambalaj



APPLICATIONS

Industrie du ciment, du verre, de la construction, du textile, de la céramique, de l'exploitation minière, de la fonderie et de la métallurgie.

Pour les poussières, les fumées et les brouillards

DESCRIPTION

Masque filtrant en forme de coquille en tissu non tissé PP, avec pince-nez en plastique renforcé avec joint d'étanchéité en mousse de caoutchouc souple, élastiques en caoutchouc de synthèse et valve d'expiration.

USAGE

Utilisation maximale jusqu'à 10 fois en TLV

PAQUET

15 pièces pour chaque boîte

180 pièces pour cartons

